

FICHA TÉCNICA

BRAXTON R205

BRAXTON R205 Silicona incoloro no tóxico que se utiliza para lubricar y proteger plástico, metal, goma, superficies de madera, haciendo que brillen y parezcan nuevas otra vez. Evita que las gomas se congelen y endurezcan, contiene aceites de alta calidad altamente concentrados. Además, posee buenas propiedades como lubricante y antiadherente.

INSTRUCCIONES

- Agítese antes de usar.
- Mantenga la lata a 15-20 centímetros entre las piezas que se tratarán y el aerosol.
- Aplicar y dejar secar por unos minutos.

PROPIEDADES TÍPICAS:

BRAXTON R205

PROPERTY	UNIT	RESULT
Appearance		Crystal clear
Specific Gravity at 25°C (77°F)		0.970
Refractive Index at 25°C (77°F)		1.4035
Color, APHA		5
Flash Point, Open Cup	°C (°F)	326 (> 620)
Acid Number, BCP		trace
Melt Point	°C (°F)	-25 (-13)
Pour Point	°C (°F)	-50 (-58)



LUBRICANTE DE SILICONA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buena resistencia a la temperatura desde -50°C hasta +250°C.
- Alta repelencia al agua.
- Alta capacidad de esparcimiento y compatibilidad.
- Riesgo ambiental bajo.
- Riesgo de incendio bajo.
- Energía superficial baja.
- Buena estabilidad térmica.
- Esencialmente inodoro, insípido y no tóxico.
- Alta rigidez dieléctrica.
- Gran acción de amortiguación.
- Resistente a la oxidación, los productos químicos y la intemperie.

