

BRAXTON Z450

**ACEITE PARA COMPRESORES
Y BOMBAS DE VACÍO**



PROPIEDADES TÍPICAS:

Nº PRODUCTO	BRAXTON Z550-68	BRAXTON Z550-100	BRAXTON Z550-150	BRAXTON Z550-220
Grado de Viscosidad ISO	68	100	150	220
Grado de Viscosidad SAE	20	30	40	50
Grado AGMA	2	3	4	5
Viscosidad, ASTM D-445				
A 40 ° C, cSt	64,4	95,8	146	64,4
A 100 ° C, cSt	8,32	10,8	14,3	8,32
Índice de Viscosidad, ASTM D-2270	97	96	95	97
Punto de Escurrimiento, ASTM D-97				
° C (° F)	- 23 (-10)	- 21 (-5)	- 18 (-0)	- 23 (-10)
Corrosión de Cobre, ASTM D-130				
3 horas a 100 ° C, rango	1a	1a	1a	1a
Prueba Herrumbre, ASTM D-665, Procedimiento A	pasa	pasa	pasa	pasa
Tiempo oxidación, ASTM D-943, horas	> 2500	> 2500	> 2500	> 2500
Punto de Inflamación, ASTM D-92,				
° C	241	260	277	241
(° F)	(465)	(500)	(530)	(465)
Color	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar

Braxton Z450 está formulado para proporcionar largos períodos de funcionamiento sin problemas en todo tipo de bombas de vacío y compresores reciprocantes. Aceite para compresores y bombas de vacío está fabricado con aceites bases de alto índice de viscosidad y refinación.

Braxton Z450 Compresor y bomba de vacío está reforzado con un efectivo sistema químico que anterior a la formación de gomas, lacas y depósitos de barnices en válvulas y otras piezas de trabajo de los compresores. Compresor y Vacío Pump también posee propiedades de demulsibilidad del agua, inhibidor de espuma y resistentes a la corrosión.

APLICACIONES

Usos en Compresores centrífugos y reciprocantes. Bombas de vacío, secadores de aire comprimido, separadores de aceite / agua. Es un aceite industrial de base mineral de alto rendimiento, para ser utilizado en compresores reciprocantes y bombas de vacío. Está formulada con propiedades anti-desgaste de calidad superior que aseguran la prolongación de la vida de los componentes, posee inhibidores de herrumbre y corrosión para protección adicional de componentes, y antioxidantes para extender la vida y uso de lubricantes.

CARACTERÍSTICAS:

- ◇ Inhibidores de oxidación sin ceniza.
- ◇ Sobresaliente lubricidad.
- ◇ Protección anti-desgaste.
- ◇ Buena demulsibilidad del agua.
- ◇ Clasificación USDA H2.
- ◇ Controla los depósitos y extiende la vida de aceites.
- ◇ Reducción de la fricción para un óptimo rendimiento de cilindros.