

BRAXTON Z430

BRAXTON Z430 Lubricante Anti-desgaste de excelente resistencia a la oxidación y degradación térmica. Diseñado para resistir altas presiones, humedad y corrosión en sistemas neumáticos. No se emulsifica con agua evitando así su congelamiento y la formación de hielo a bajas temperaturas; Ayuda a evitar la deformación y resequedad de los sellos y juntas.

APLICACIONES

Aceite universal para todo tipo de aire de presiones altas, toda clase de herramientas neumáticas especialmente para martillos, compresores de alto rendimiento, engrapadoras neumáticas, selladoras de vacío, maquinas neumáticas en la industria minera, sistemas de embotellado, equipos de inyección de plástico, fábricas de bolsas y un sin fin de aplicaciones más.

Aceite para herramientas neumáticas y líneas de aire

CARACTERÍSTICAS:

- Protege las líneas de aire evitando la oxidación y lubricando las herramientas neumáticas.
- Evita las fugas cuando se adelgaza.
- Único con sus propiedades de protección en líneas de aire.
- Emulsionan las moléculas de agua encapsulándolas e impidiendo que entren en contacto con la línea de aire.
- Evita que se ensucien y se resequen los sellos y empaques.
- Excelente resistencia a la oxidación y a la degradación térmica.
- Se adhiere a las superficies deslizantes y friccionantes.



PROPIEDADES TÍPICAS:

BRAXTON Z430			
ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	MÉTODO	VALORES PROMEDIO
Grado ISO VG			32
Densidad @15°C	Kg/L	ASTM D-4052	0.86
Viscosidad Cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D-445	32
Viscosidad Cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D-445	5.4
Índice de Viscosidad		ASTM D-2270	102
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	200
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-26