

BRAXTON U1000

**GRASA NO-ASFÁLTICA PARA
ENGRANAJES ABIERTOS**



PROPIEDADES TÍPICAS

Codigo de Producto	BU1000	Test Method
Grado NLGI	00	ASTM D217
Tipo de Espesante	Complejo de Aluminio	-
Color	Gris Oscuro	Visual
Viscosidad de Aceite Basico@40°C, cSt	>1000	ASTM D445
Temperatura de Operacion	-18°C (0°F) to 150°C (300°F)	ASTM D445
Resistencia al agua	Muy Resistente	DIN-51807
FZG A/2, 76/50 – load – storage	>12	-
FZG A/2, 76/50 – specific wear, Mg/kWh	<0.2	ASTM D2265
Penetracion Trabajada @25°C	410	ASTM D217
4 Bolas Punto de soldadura, kg	800	ASTM D2596
Timken OK Test. Lbs	45	ASTM D2509
Sprayabilidad	Sprayable	-

Braxton U1000 Es una grasa semi-fluída premium de elevada calidad con jabón de complejo de aluminio, con aceite base de alta viscosidad que no contiene asfalto. Este producto está fortificado con una combinación sinérgica de potentes lubricantes sólidos y aditivos de extrema presión, así como un paquete anti-desgaste.

Braxton U1000 El producto ha sido desarrollado para soportar cargas extremas, alto impacto y movimiento lento en engranajes abiertos grandes en ambientes sumamente hostiles.

BENEFICIOS

La consistencia de NLGI 00 provee ventajas de lubricación de fluido con la viscosidad característica de una grasas. Una química de aditivo superior para proteger superficies metálicas durante condiciones de pare y re-inicio y faculta larga vida a equipos de mucho valor.

Protege los engranajes contra el desgaste y las averías bajo cargas de impacto pesados, por lo que reduce los costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- ◇ Semi-fluída y esprayable con un patrón suave.
- ◇ Se presenta viscoso, adhesivo y con película de alta resistencia en los dientes del engranaje.
- ◇ Propiedades espectaculares de alta presión EP y anti desgaste AW.
- ◇ Excelentes propiedades de resistencia al agua WR.
- ◇ Excelente estabilidad térmica y de corte.
- ◇ Sin asfalto ni cloro.
- ◇ Tiempo de caducidad largo.